


商用专业级拼接解决方案

SUPER CLEAR AND ULTRA WIDE
VISUAL WITH A TOTAL SEAMLESS
VIDEL WALL SOLUTION

150" 4K UHD

3.5mm Ultra-Slim Bezel to Bezel



极细边框设计 内置拼接功能

基于4K UHD显示面板的优异性能，增加独特的LED背光技术，搭配极细边框设计，使展示区域极大化，影像完整度更高，观赏范围更大，视觉呈现更加完美。稳定的金属外壳设计，坚固且易于安装，适用各种用途，节省安装成本和人力。适用于商场、饭店、百货大楼、写字楼、会议室、车站、机场、学校及其他商业场所，提供商用等级拼接解决方案。



#81661250

75" 4K UHD ADS

视觉超乎想象

从任何角度色彩与对比完美一致

商用级，高效稳定

提供业界内领先的显示能效与技术，ADS面板及时改变液晶分子颗粒的排列方式，与水平转换技术，屏幕的反应速度更快、更稳定、高效稳定的运作，满足客户专业显示的需求。



ADS/VA 触屏对比


内置拼接功能

通过拼接屏的显示画面搭配内置嵌入式屏幕分位ID，创造多样化震撼的影响呈现。




极细边框设计

3.5mm Bezel to Bezel，2x2拼接出极致完美零接缝的绝佳视觉



画质逼真更清晰


4倍Full HD超高分辨率，独有的色彩优化功能，使色彩与黑色纯度的表现上更为锐利，画面更细腻生动。



UHD/FHD效果对比

视角超宽·色泽鲜明自然

独特的色彩反转与亮度的转换的优异性能，178的视角，正面与不同角度观看时产生的颜色变化肉眼分辨不出来。任何角度色彩鲜明、饱和、画质自然稳定、完美一致。




ADS硬屏/VA效果对比

动态影像更出色


动态影像呈现更流程，细腻而清晰，解决传统显示屏图像残影与抖动的问题，更适合于超高画质需求的广告画面，更符合快速运动画面呈现的需求。



150" 2X2拼接方案示意图



单片屏幕及边框尺寸



产品规格



屏幕参数	面板	ADS面板
	可视区域	1649.66(H)×927.93(V)
	物理拼接缝	3.5mm
	分辨率	3840×2160
	亮度	500cd/m ²
	对比度	1200:1
	响应时间	12ms
	视角	H 178° V 178°
	色彩	16.7M
	色域	72%
背光光源	光源类型	LED
	光源寿命	50000小时
控制接口	输入控制	RJ45 (RS232协议)
	输出控制	RJ45 (RS232协议)
信号接口	输入	BNC/VGA/DVI/HDMI
电源	工作电压	100-240V 50/60Hz
	额定功率	230W
工作环境	工作温度	0~50℃
	工作湿度	20%~80% 无冷凝
整机尺寸 (mm)		1658.76×940.04×120.15mm
整机净重 (kg)		28kg
附件		电源线、合格证、保修卡和说明书

产品结构图

